

Серия 700-CF/CRF

Реле и таймеры

Выбор изделия

Реле управления 700-CF



- Общепромышленные реле IEC (конструкция с защитой для пальцев)
- Положительно ведомые/механически соединенные контакты согласно ЕС 947-5-1, приложение «L» по основным и вспомогательным контактам
- С золотым покрытием, вилочное исполнение для приложений с низким уровнем переключений
- Версия ведущего реле управления с номинальным током 15 А (АС-15)
- Твердотельные и пневматические модули времени
- 4...10-полюсные
- Катушки 12...600 В



700-CF



700-CRF

Напряжение 4-полюсных катушек переменного напряжения (винтовые зажимы)

AC-12		AC-15		Контакты		Стандартные контакты № по кат. *	PGC
I_{th} [A]		I_{th} [A]					
40 °C	60 °C	240 В	400 В	Н.О.	Н.З.		
20	20	10	6	2	2	700-CF220 ⊗	W93
				3	1	700-CF310 ⊗	W93
				4	0	700-CF400 ⊗	W93

* Может быть заказано в упаковках по 20 шт. Добавьте символ **M** в конце номера по каталогу. Пример: **700-CF220KFM**).

Напряжение 4-полюсных катушек переменного тока (пружинные клеммные зажимы)

AC-12		AC-15		Контакты		Стандартные контакты № по кат.	PGC
I_{th} [A]		I_{th} [A]					
40 °C	60 °C	240 В	400 В	Н.О.	Н.З.		
20	20	10	6	2	2	700-CRF220 ⊗	W93
				3	1	700-CRF310 ⊗	W93
				4	0	700-CRF400 ⊗	W93

⊗ Код напряжения катушки переменного тока

Список номеров по каталогу не полный. Выберите код напряжения катушки из таблицы ниже для указания номера по каталогу. Пример: № по кат. **700-CF220**⊗ становится **700-CF220KF** для 230 В, 50/60 Гц.



[В]	12	24	32	36	42	48	100	100-110	110	120	127	200	200-220	200-230	208-240
50 Гц	R	K	V	W	X	Y	KP	—	D	P	S	KG	L	—	—
60 Гц	Q	J	—	V	—	X	—	KP	—	D	—	—	KG	H	L
50/60 Гц	—	KJ	—	—	—	KY	KP	—	KD	—	—	KG	—	KL	—
[В]	220-230	230	230-240	240	277	347	380	380-400	400	400-415	440	480	500	550	600
50 Гц	F	—	VA	T	—	—	—	N	—	G	B	—	M	C	—
60 Гц	—	—	—	A	T	I	E	—	—	—	N	B	—	—	C
50/60 Гц	—	KF	—	KA	—	—	—	—	KN	—	KB	—	—	—	—

Коды напряжений, выделенные жирным шрифтом: предпочтительные изделия

Серия 700-CF/CRF
Реле и таймеры



Выбор изделия

Напряжение 4-полюсных катушек постоянного тока (винтовые зажимы)

AC-12		AC-15		Контакты		Стандартные контакты № по кат. *	PGC
I_{th} [A]		I_{th} [A]					
40 °C	60 °C	240 В	400 В	Н.О.	Н.З.		
20	20	10	6	2	2	700-CF220 ⊗	W93
				3	1	700-CF310 ⊗	W93
				4	0	700-CF400 ⊗	W93

* Может быть заказано в упаковках по 20 шт. Добавьте символ **M** в конце номера по каталогу. Пример: **700-CF220ZJM**).

Напряжение 4-полюсных катушек постоянного тока (пружинные клеммные зажимы)

AC-12		AC-15		Контакты		Стандартные контакты № по кат.	PGC
I_{th} [A]		I_{th} [A]					
40 °C	60 °C	240 В	400 В	Н.О.	Н.З.		
20	20	10	6	2	2	700-CRF220 ⊗	W93
				3	1	700-CRF310 ⊗	W93
				4	0	700-CRF400 ⊗	W93

Коды напряжений, выделенные жирным шрифтом: предпочтительные изделия.

⊗ Код напряжения катушки постоянного тока *

Список номеров по каталогу не полный. Выберите код напряжения катушки из таблицы ниже для указания номера по каталогу. Пример: № по кат. **700-CF220**⊗ становится **700-CF220ZJ** для 24 В пост. тока.

	[В]	9 ‡	12	24 ‡	36	48	60	64	72
700-CF 700-CRF	Стандартные	ZR	ZQ	ZJ	ZW	ZY	ZZ	ZB	ZG
	Со встроенным диодом *	—	—	DJ	—	—	—	—	—
	Со встроенным диодом	DR	DQ	DJ	DW	DY	DZ	DB	DG
	[В]	80	110	115	125	220	230	250	
700-CF 700-CRF	Стандартные	ZE	ZD	ZP	ZS	ZA	ZF	ZT	
	Со встроенным диодом *	—	—	—	—	—	—	—	
	Со встроенным диодом	DE	DD	DP	DS	DA	DF	DT	

Коды напряжений, выделенные жирным шрифтом: предпочтительные изделия.

* При заказе катушки DJ со встроенным ограничителем перенапряжения, катушка DJ не чувствительна к полярности подключения. Время отсуживания: 14... 20 мс.

* Диодная версия с защитой от импульсных перегрузок по напряжению.

‡ Расширенные эксплуатационные пределы: 0,7...1,25 x U_s