

	Труба в трубе Pharma-X				Кожухотрубные
	TT 311	TT 3151	TT 312	TT 3152	Pharma-line
Основные функции					
Молочная ферма					
Охлаждение молока					
Пастеризация молока/сливок					
Охлаждение кисломолочных продуктов					
Пастеризация сыворотки					
Пастеризация мороженого					
Пивоварня					
Охлаждение суслу					
Охлаждение пива					
Пастеризация пива					
Напитки					
Осветленные соки, напитки, вино					
Соки/напитки с мякотью/волокнами					
Осветленные фруктовые концентраты и сахарный сироп					
Концентрат комковатых фруктов					
Другие продукты питания					
Продукты с низкой вязкостью					
Продукты с высокой вязкостью					
Клейкие/комковатые/крупчатые					
Растительное масло					
Фармацевтика					
Предварительный подогрев в системах водоочистки					•
Встроенный подогреватель WFI/Pw					•
Место использования охладителя WFI/PW	•	•	•	•	•
Нагревательная или накопительная емкость WFI/PW					
СИП нагреватель					•
Нагрев/охлаждение продукта					•
Технические среды					
СИП нагрев					
Нагрев/охлаждение воды					
Охлаждение гликоля					
Нагрев/охлаждение CO2					
Искусственное охлаждение					
Характеристики					
Макс. рабочее давление, Атм	10	10	10	10	15
Макс. рабочее давление (PSI)	145	145	145	145	217
Нержавеющая сталь	•	•	•	•	•
Макс. производительность					
Нагрев/Охлаждение, 1000 л/ч	1.5	1.1	0.3	0.7	
Нагрев/Охлаждение USGPM	6.6	5	1.3		