


Клапан торможения

DZ

Предназначен для регулируемой безударной остановки цилиндра при работе на высоких скоростях или с большими нагрузками

Технические характеристики

Номер для заказа	DZ321-5DZB-01	DZ322-5DZB-02	DZ323-5DZB-03	DZ324-5DZB-04	
Тип распределителя	VP342R-□-01	VP342R-□-02	VP542R-□-03	VP742R-□-04	
Присоединительная резьба	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	
Среда	Сжатый воздух				
Рабочее давление (МПа)	0 ~ 0.8				
Пилотное давление (МПа)	Не менее 0.2				
Эквивалентное сечение (мм ²)	V □ A	9.5	21	46	74
	A □ R	8	18	39	66
Диапазон рабочих температур (°C)	5 ~ 60				
Класс изоляции	B				
Напряжение питания (В)	DC 24V				
Допуск по напряжению	-15% ~ +10%				
Степень защиты	IP65 (для DIN разъема)				
Вес (г)	350	450	860	1850	



¹⁾ Информация об исполнениях с другими напряжениями питания по запросу

Максимальная скорость пневмоцилиндра (мм/с)

Типоразмер	Диаметр цилиндра									
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	140
DZ321-01	2500	1600	1100	600	400	-	-	-	-	-
DZ322-02	-	3600	2500	1500	900	550	-	-	-	-
DZ323-03	-	-	-	2700	1700	1000	670	430	-	-
DZ324-04	-	-	-	-	3300	2000	1300	830	530	140

Схема подключения

